









	Elektroniczne nianie z monitorem					Elektroniczne nianie obsługujące aplikację (WiFi)		
Model	 Neno Gato 2	 Neno Vera	 Neno Berkano	 Neno Vista	 Neno Bambino	 Neno Lui	 Neno Avante	 Neno Ivo
Wyświetlacz	2 cale	3.2 cale	3.2 cale	5 cali	2.8 cala	×	×	5 cali
Rozdzielczość monitora	176×220 px	320×240 px	320×240 px	1280×720 px	320×240 px	×	×	1280×720 px
Regulowany kąt widzenia kamery	×	×	TAK	TAK	×	×	TAK	TAK
Kąt obrotu kamery	×	×	poziomo 300°; pionowo 50°	poziomo 330°; pionowo 135°	×	×	poziomo 355°; pionowo 90°	poziomo 355°; pionowo 110°
Dwukierunkowa komunikacja	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Aplikacja	×	×	×	×	×	Tuya Smart	Tuya Smart	Tuya Smart
Tryb czuwania VOX	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	×	×	TAK
Zasięg działania	do 260 m (na zewnątrz), do 50 m (wewnątrz)	do 260 m (na zewnątrz), do 50 m (wewnątrz)	do 260 m (na zewnątrz), do 50 m (wewnątrz)	do 300 m (na zewnątrz), do 50 m (wewnątrz)	do 300 m (na zewnątrz), do 50 m (wewnątrz)	w zasięgu WiFi	w zasięgu WiFi	do 500 m (na zewnątrz), do 100 m (wewnątrz) oraz w zasięgu WiFi
Tryb nocny (diody IR)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wbudowane kotysanki	Tak, 8 kotysanek	Tak, 8 kotysanek	Tak, 8 kotysanek	Tak, 8 kotysanek	Tak, 6 kotysanek	Tak, 3 kotysanki + funkcja szumu	×	Tak, 8 kotysanek
Detekcja ruchu	×	×	×	×	×	TAK	TAK	TAK
Możliwość robienia zdjęć	×	×	×	×	×	TAK	TAK	TAK
Funkcja alarmu	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wbudowana lampka nocna	×	×	×	×	×	TAK	×	×
Rozdzielczość nagrań	×	×	×	×	×	1080p (1920×1080)	1080p (1920×1080)	1080p (1920×1080)
Wsparcie kart microSD	×	×	×	×	×	max do 32 GB	max do 128 GB	max do 128 GB
Połączenie WiFi	×	×	×	×	×	WiFi.802.11 b/g/n 2.4 Ghz	WiFi.802.11 b/g/n 2.4 Ghz	WiFi.802.11 b/g/n 2.4 Ghz
Kodek	×	×	×	×	×	H.264	H.264	H.264
Wbudowany akumulator	750 mAh	1150 mAh	1150 mAh	3050 mAh	2600 mAh	×	×	3000 mAh
Temperatura pracy	-10~50° C	-10~50° C	-10~50° C	-10~45° C	-30~65° C	-10~50° C	-10~50° C	-30~65° C
Monitorowanie temperatury	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	×	TAK
Zasilanie	DC 5V 1A	DC 5V 1A	DC 5V 1A	DC 5V 1A	DC 5V 1A	DC 5V 1A	DC 5V 1A	DC 5V 1A
Zoom	×	3-krotny	3-krotny	3-krotny	4-krotny	×	×	4-krotny
Wymiary	odbiornik 62×126×24 mm, kamera 62×110×60 mm	odbiornik 124×72×17mm, kamera 62×115×62mm	odbiornik 124×72×17 mm kamera 116×72×66 mm	odbiornik 162×86×22 mm kamera 71×71×116 mm	odbiornik 119×80×37 mm kamera 65×65×106 mm	65×65×55mm (kamera), 120×80×50mm (etui)	85×85×120 mm	odbiornik 160×80×16mm kamera 82×85×119 mm
Waga	odbiornik 94 g, kamera 67 g	odbiornik 110 g, kamera 81 g	odbiornik 123 g, kamera 179 g	odbiornik 200 g, kamera 190 g	odbiornik 125 g, kamera 93 g	76 g (kamera), 189 g (kamera w silikonowym etui)	222 g	odbiornik 171 g, kamera 220 g
W zestawie	Kamera, odbiornik, zasilacz×2, instrukcja obsługi	Kamera, odbiornik, zasilacz×2, instrukcja obsługi	Kamera, odbiornik, zasilacz×2, instrukcja obsługi	Kamera, odbiornik, zasilacz×2, elastyczny uchwyt, zestaw do montażu na ścianie, instrukcja obsługi	Kamera, odbiornik, zasilacz×2, elasti- czny uchwyt, instrukcja obsługi	Kamera, silikonowe etui, elastyczny uchwyt, zasilacz + kabel USB, instrukcja obsługi	Kamera, za- silacz, kabel USB, instrukcja obsługi	Kamera, odbiornik, zasilacz×2, elastyczny uchwyt, zestaw do montażu na ścianie, instrukcja obsługi